




---

**Namn:** Färgberget Röd-färg

**Typ:** Helmatt traditionell slamfärg

**Art. Nr:** 47510(Röd)

---

**Användningsområde:** Målning på träfasad bestående av ohyvlat virke.

**Förbehandling:** **Nytt virke:** Avlägsna all smuts och allt damm.

**Tidigare målat med slamfärg:** Borsta ner all löst sittande färg. Tjocka färgskikt ska skrapas ned. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på fasaden eller om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä (gråträ) tas bort. Använd lämpligt andningsskydd. Var noga med att fasaden är torr innan målning - panelen får högst ha en fukthalt av 17%.

**Vid risk för mögelsporer:** Tvätta fasaden med fasadvätt och skölj noga med vatten. Var noga med att fasaden är torr innan målning.

Andra underlag än ovan beskrivna skall ej målas med Färgberget Röd-färg.

OBS! Om underlaget tidigare är målat med slamfärg med hög linoljehalt är detta underlag olämpligt.

**Målning:** Rör om färgen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt med förtunnad färg, 10-15% vatten. Måla hela panelens längd ”vått i vått”. Vänta minst ett dygn innan färdigmålning med oförtunnad färg. Måla tunt och inarbeta färgen väl till god täckning.

---

**Appliceringsmetod:** Pensel

**Färgåtgång:** 1 liter räcker till cirka 3 m<sup>2</sup>

Vid teoretisk torrfilm av 65 µm.  
Rekommenderas ej över 100 µm total torrfilm

**Torktider:** Dammtorr efter 1 timme  
Genomtorr efter 1 dygn

Helt vattenfast efter ca 1 vecka

**Förtunning:** Ljummet vatten. Behöver normalt ej spädas

**Rengöring redskap:** Ljummet vatten och såpa

Arbeta in såpan i penseln, skölj därefter ren penseln med ljummet vatten

---

**Tekniska data**
**Linoljehalt:** Linolja 6%

**Torrhalt:** Vikttorrhalt: 23%±3

Volymtorrhalt: 15%±2

**VOC:** VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010)

Produktens VOC: 0 g/l

**Densitet:** 1,08-1,14 Kg/l

**Glansgrad:** Helmatt

---

**Lagring:** Lagras torr och frostfritt ej under 5°C

**Lagringstid:** I öppnad förpackning 2 år